

## Проволоки | Дуги | Аксессуары

Съемная техника / Проволоки на катушках

### Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



#### remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	30 м		513-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		513-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		513-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	10 м		513-100-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		513-120-00	1 шт
1.50 мм / 59	10 м		513-150-00	1 шт

CE 0483



#### remanium® катушки для клиник, круглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	165 м		514-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	125 м		514-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	100 м		514-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	80 м		514-100-00	1 шт

CE 0483



#### remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	30 м		521-040-00	1 шт
0.50 мм / 20	50 м		523-050-00	1 шт
0.60 мм / 23	40 м		523-060-00	1 шт
0.70 мм / 28	30 м		523-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		523-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		523-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	10 м		523-100-00	1 шт
1.10 мм / 43	10 м		523-110-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		523-120-00	1 шт
1.50 мм / 59	10 м		523-150-00	1 шт

CE 0483



#### remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.60 мм / 23	225 м		524-060-00	1 шт
0.70 мм / 28	165 м		524-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	125 м		524-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	100 м		524-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	80 м		524-100-00	1 шт
1.10 мм / 43	70 м		524-110-00	1 шт

CE 0483

# Проволоки | Дуги | Аксессуары

## Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)

### Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



#### remanium® проволока на катушках, полукруглая

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	10 м		308-513-00	1 шт
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	10 м		308-515-00	1 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	10 м		308-518-00	1 шт
2.00 x 1.00 мм / 79 x 40	10 м		308-520-00	1 шт

CE 0483



#### remanium® катушки для клиник, полукруглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	90 м		308-713-00	1 шт
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	65 м		308-715-00	1 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	50 м		308-718-00	1 шт

CE 0483



#### remanium® проволока на катушках, овальная

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
2.40 x 1.40 мм / 95 x 55	10 м		385-624-00	1 шт
3.00 x 1.50 мм / 118 x 59	10 м		385-630-00	1 шт

CE 0483

### Не содержащая никель\* нержавеющей сталь



#### Noninium® проволока на катушках, круглая

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	30 м		520-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		520-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		520-090-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		520-120-00	1 шт

CE 0483

\* Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.



#### Noninium® проволока на катушках, круглая

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>


Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.60 мм / 23	40 м		520-062-00	1 шт
0.70 мм / 28	30 м		520-072-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		520-082-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		520-092-00	1 шт

CE 0483

\* Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.

## Проволоки | Дуги | Аксессуары

### Съемная техника / Аксессуары



#### Noninium® Стандартные губные бамперы

Материал: не содержащая никель\* нержавеющая сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.80 мм / 31	28 мм	<b>621-028-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	31 мм	<b>621-031-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	34 мм	<b>621-034-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	37 мм	<b>621-037-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	40 мм	<b>621-040-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	43 мм	<b>621-043-00</b>	10 штг
0.80 мм / 31	46 мм	<b>621-046-00</b>	10 штг

CE

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



#### Noninium® кламеры Адамса в наборе

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

**1 набор = 250 штг**

Материал: не содержащая никель\* нержавеющая сталь  
Ø 0.70 mm / 28

Артикул **621-500-00**

1 набор

CE

В наборе:

30 x кламеров Адамса, 7 мм	Артикул 621-404-00
30 x кламеров Адамса, 8 мм	Артикул 621-405-00
40 x кламеров Адамса, 9 мм	Артикул 621-406-00
60 x кламеров Адамса, 10 мм	Артикул 621-407-00
60 x кламеров Адамса, 11 мм	Артикул 621-408-00
30 x кламеров Адамса, 12 мм	Артикул 621-409-00
1 x линейка	Артикул 766-000-00

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



#### Noninium® кламеры Адамса

Материал: не содержащая никель\* нержавеющая сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	7 мм	<b>621-404-00</b>	10 штг
0.70 мм / 28	8 мм	<b>621-405-00</b>	10 штг
0.70 мм / 28	9 мм	<b>621-406-00</b>	10 штг
0.70 мм / 28	10 мм	<b>621-407-00</b>	10 штг
0.70 мм / 28	11 мм	<b>621-408-00</b>	10 штг
0.70 мм / 28	12 мм	<b>621-409-00</b>	10 штг

CE

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



#### Noninium® Треугольные кламеры

Материал: не содержащая никель\* нержавеющая сталь

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 36 мм	<b>621-300-00</b>	100 штг

CE

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

**Noninium® стреловидные кламеры**

Материал: не содержащая никель\* нержавеющей сталь  
 Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 41 мм	<b>621-200-00</b>	100 шт

CE

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



**Noninium® пуговчатые кламеры**

Материал: не содержащая никель\* нержавеющей сталь  
 Категория силы: пружинно жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 38 мм	<b>620-207-01</b>	100 шт
0.80 мм / 32	каждая 38 мм	<b>620-208-01</b>	100 шт
0.90 мм / 36	каждая 38 мм	<b>620-209-01</b>	100 шт

CE

\*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



**remanium® пуговчатые кламеры**

Диаметр шарика: 1.6 мм  
 Материал: нержавеющей сталь  
 Категория силы: пружинно жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 38 мм	<b>620-107-00</b>	100 шт
0.80 мм / 31	каждая 38 мм	<b>620-108-00</b>	100 шт
0.90 мм / 35	каждая 38 мм	<b>620-109-00</b>	100 шт
1.00 мм / 39	каждая 38 мм	<b>620-110-00</b>	100 шт

CE



**remanium® стреловидные кламеры**

Материал: нержавеющей сталь  
 Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм<sup>2</sup>

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.80 мм / 31	каждая 40 мм	<b>620-708-00</b>	10 шт

CE



**Направляющие штифты**

По Мюллеру (асс. to G. Muller)  
 Направляющий штифт между нижними и верхними пластинками  
 Предназначен для коррекции дистальной(класс II) и мезиальной(класс III) окклюзии  
 Материал: нержавеющей сталь

Артикул <b>607-204-00</b>	2 шт
Артикул <b>607-204-30</b>	20 шт

CE

